


Unidad	Referencia	Estado	Clasificación	Caducidad
1.- Tabiques PLADUR® METAL				
76/400 (46) LV	5042791	ACTUALIZADO	EI-45	2015
76/400 (46) FOC LV	32305357	ACTUALIZADO	EI-60	2017
84/400 (46) LV	5042797	ACTUALIZADO	EI-60	2015
98/400 (46) LV	5042792	ACTUALIZADO	EI-60*	2015
98/400 (46) FOC LV	32305418	ACTUALIZADO	EI-120	2017
98/600 (46) FOC LV	32307273	ACTUALIZADO	EI-120	2018
106/400 (46) LV	5042793	ACTUALIZADO	EI-90*	2015
106/400 (46) FOC LV	5042796	ACTUALIZADO	EI-120	2015
106/400 (46) FOC LR	Idem. 106/400 FOC LV	ACTUALIZADO	EI-120	2015
130/400 (70) LV	Idem. 106/400 LV	ACTUALIZADO	EI-90*	2015
130/400 (70) LR	5042794	ACTUALIZADO	EI-120	2015
130/400 (70) FOC LV	Idem. 106/400 FOC LV	ACTUALIZADO	EI-120	2015
146/400(70) LR*	32303654	ACTUALIZADO	EI-180	2017
160/600(70) FOC LV	32305491	ACTUALIZADO	EI-180	2017
210/600 (90) FOC LV	32303164	ACTUALIZADO	EI-240	2017
152/400 (46+46) 2LV	5042795	ACTUALIZADO	EI-90*	2015
152/400 (46+46) FOC 2LV	5042798	ACTUALIZADO	EI-120	2015
167/600 (46+15+46) 2LV	32303651	ACTUALIZADO	EI-120	2017
167/600 (46+15+46) 2LR	32303653	ACTUALIZADO	EI-120	2017
157/600 (46+13+46) 2LV	32303652	ACTUALIZADO	EI-90	2017
187/600 (46+19+46) 2LV	32303654	ACTUALIZADO	EI-180	2017
170/600 (46+13+13+46) 2LR	32303977	ACTUALIZADO	EI-90	2017
170/600 (46+13+13+46) 2LV	32304030	ACTUALIZADO	EI-90	2017

2.- Techos Continuos PLADUR®

Tabiques

Sistemas PLADUR® - TABIQUES ESTRUCTURA SIMPLE

GRUPO DE SISTEMA	SISTEMA	PLACAS	MASA SUPERFICIAL (kg/m²)	ALTURA MÁXIMA (m)				RESISTENCIA TÉRMICA m²K/W	AISLAMIENTO ACÚSTICO R _A / R _w (C, Ctr) (dBA) / (dB) Ref. Ensayo	RESISTENCIA AL FUEGO EI (minutos) ⁽³²¹⁾	
				↕		↕↕				N Ref. Ensayo	F Ref. Ensayo
				600	400	600	400				
TABIQUES SENCILLOS 	72 (46) MW	2 x 13	25	2,60	2,80	2,95	3,30	1,61	39,5 / 40 (-2,-8) AC3-D1-78.7	SÓLO REFORMA	SÓLO REFORMA
	76 (46) MW	2 x 15	26	2,60	2,80	2,95	3,30	1,63	43,5 / 46 (-3,-8) AC3-D7-92.7	EI-45 ⁽⁴⁾ 5042791	EI-60 ⁽⁴⁾ 32305357
	82 (46) MW	2 x 18	33	2,80	3,10	3,35	3,70	1,65	44 / 47 (-4,-11) *10.05 / 100.104 ^{AA}	EI-60 ⁽⁴⁾⁽⁶⁾ 6363195	No aplica
	100 (70) MW	2 x 15	26	3,20	3,55	3,80	4,20	2,18	46,9 / 48 (-1,-5) AC3-D5-99-II	EI-45 ⁽⁴⁾ 5042791	EI-60 ⁽⁴⁾ 32305357
	106 (70) MW	2 x 18	33	3,60	3,95	4,25	4,70	2,20	46 / 47 (-2,-5) CTA-276-05 / AER ^{AA}	EI-60 ⁽⁴⁾⁽⁶⁾ 6363195	No aplica
	120 (90) MW	2 x 15	28	3,90	4,30	4,60	5,10	2,73	48 / 50 (-3,-9) *10.05 / 100.108	EI-45 ⁽⁴⁾ 5042791	EI-60 ⁽⁴⁾ 32305357
	126 (90) MW	2 x 18	35	4,35	4,80	5,15	5,70	2,75	49 / 51 (-3,-7) *10.05 / 100.109 ^{AA}	EI-60 ⁽⁴⁾⁽⁶⁾ 6363195	No aplica
TABIQUES MÚLTIPLES 	98 (46) MW	4 x 13	42	3,00	3,30	3,55	3,95	1,71	52,5 / 51 (0,-5) AC3-D1-78.11	EI-90 ⁽⁴⁾ / EI-60 ⁽⁶⁾ 5042792 / 1022162910	EI-120 ⁽⁴⁾⁽⁶⁾ 32307273
	106 (46) MW	4 x 15	48	3,00	3,30	3,55	3,95	1,75	51 / 52 (-2,-7) AC3-D7-92.8	EI-90 ⁽⁴⁾⁽⁶⁾ 1022162919	EI-120 ⁽⁴⁾⁽⁶⁾ 32307273
	118 (46) MW	4 x 18	62	3,35	3,70	4,00	4,40	1,79	56 / 57 (-2,-7) *10.05 / 100.112 ^{AA}	EI-90 ⁽⁴⁾⁽⁶⁾ 1022162919	No aplica
	122 (70) MW	4 x 13	42	3,85	4,25	4,55	5,05	2,26	53,5 / 55 (-1,-6) AC3-D5-99.XIII	EI-90 ⁽⁴⁾ / EI-60 ⁽⁶⁾ 5042792 / 1022162910	EI-120 ⁽⁴⁾⁽⁶⁾ 32307273
	130 (70) MW	4 x 15	48	3,85	4,25	4,55	5,05	2,30	54 / 54 (-1,-6) AC3-D1-78.16	EI-90 ⁽⁴⁾⁽⁶⁾ 1022162919	EI-120 ⁽⁴⁾⁽⁶⁾ 32307273
	142 (70) MW	4 x 18	62	4,30	4,75	5,10	5,65	2,34	55 / 56 (-2,-4) AC3-D3-97.XIV ^{AA}	EI-90 ⁽⁴⁾⁽⁶⁾ 1022162919	No aplica
	148 (70) MW	6 x 13	61	4,30	4,75	5,10	5,65	2,37	57 / 58 (-2,-6) *10.05 / 100.117	EI-90 ⁽⁴⁾ / EI-60 ⁽⁶⁾ 5042792 / 1022162910	EI-120 ⁽⁴⁾⁽⁶⁾ 32307273
	160 (70) MW	6 x 15	70	4,30	4,75	5,10	5,65	2,42	60,5 / 61 (-1,-5)	EI-90 ⁽⁴⁾⁽⁶⁾	EI-180 ⁽⁴⁾⁽⁶⁾